

28/09 '07 WOE 11:52 FAX 32 3 8445505

GEMEENTE BOOM

002

Provincie Antwerpen

Gemeente B O O M

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

van grond gelegen J.D. Bommenstraat

sectie B, nr. diverse nummers

Stedebouwkundige Voorschriftengevoegd bij het advies van de
gemachtigde ambtenaar dd. - 1 - 8 - 1966

016/076

Artikel 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

1.01 - TERMINOLOGIE

Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder:

- 1° Aaneengesloten gebouw: gebouw over de volledige perceelbreedte opgericht.
- 2° Alleenstaand gebouw: gebouw waarvan alle buitengevels volledig vrij staan.
- 3° Dakbasis: denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak in hun onderste zijde evenwijdig met de nok snijdt.
- 4° Kopgebouw: gebouw aan een der uiteinden van een blok van twee of meer gebouwen.
- 5° Voorgevelbouwlijn: denkbeeldige lijn die, in de zones zonder achteruitbouwstrook samenvalt met de rooilijn, en in de andere zones de grens vormt tussen de achteruitbouwstrook en de bouwstrook.
- 6° Vrijstaande gevel: gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt aangebouwd.
- 7° Woningblok: groep aaneengebouwde gebouwen die een afgewerkt geheel vormen.
- 8° Zadeldak: dak gevormd door twee gelijkhellende dakvlakken van gelijke lengte en die in een nok samenkomen.
- 9° Zijdelingse bouwvrije strook: strook grond naast een vrijstaande zijgevel.

1.02 - DRAAGWIJDTE VAN DE STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Onderhavige voorschriften gelden slechts voor zover de percelen uitsluitend voor woningbouw worden aangewend.

Indien een of meer percelen aan die bestemming worden onttrokken zal de aanvraag om bouwvergunning voor de constructies die niet voor woningbouw zijn bestemd door het College van Burgemeester en Schepenen, overeenkomstig de procedure steunend op artikel 45 van de wet van 29 maart 1962, voor advies aan de gemachtigde ambtenaar worden overgemaakt.

1.03 - INTERPRETATIE VAN DE STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Indien in de onderhavige voorschriften meer dan een mogelijkheid is voorzien wat de bouwhoogte, de dakhelling of de te werken materialen betreft, of indien geen bepaalde kleur voor het materiaal van gevels of dakbedekkingen is voorgeschreven, zal de keuze per woningblok van twee of meer gebouwen voor het ganse blok bepaald worden door de bouwvergunning die het eerst wordt uitgereikt in dat blok.

1.04 - AFWIJKING VAN DE STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Indien er in een woningblok reeds een gebouw bestaat dat werd opgericht overeenkomstig een vergunning afgeleverd door de daartoe bevoegde overheid, zullen de overige gebouwen op te richten in dat blok, zo nodig in afwijking van de onderhavige voorschriften, aan dat bestaande gebouw dienen aangepast te worden wat de voorgevelhoogte, de kleur van het gevelmateriaal, de dakvorm (helling en nokpeil) en de dakbedekking (aard en kleur) betreft.

- 2 -

Artikel 1 - Algemene bepalingen (vervolg)

1.05 - ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN1° Dakvensters:

- a) Op alleenstaande gebouwen: steeds toegelaten.
- b) Op aaneengesloten gebouwen en kopgebouwen:
 - 1) Gevallen waarin oprichting is toegelaten:
 - Op het achterste dakvlak: steeds toegelaten.
 - Op het driehoekige dakvlak van een schilddak: steeds verboden.
 - Op het voorste dakvlak: slechts toegelaten indien de dakhelling 40° overschrijdt.
 - 2) Plaats van oprichting:
 - Op 0,40 m uit de dakbasis en op minimum 1 m afstand van de scheidsmuren en van de vrijstaande zijgevel.

2° Kroonlijsten:

- a) Bij alleenstaande gebouwen : lijstgoot is niet verplicht.
- b) Bij aaneengesloten gebouwen en kopgebouwen:

Alle vrijstaande gevels die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn en die niet op de erfscheiding zijn opgericht dienen voorzien te worden van een lijstgoot met een overstek van :

 - 0,50 m aan de voorgevel van een hoofdgebouw;
 - 0,20 m à 0,50 m aan de overige gevels.

3° Uitsprongen uit het gevelvlak van een hoofdgebouw:

- A. Bij aaneengesloten, gegroepede of gekoppelde bebouwing:
 - 1) Uit de voorgevel:

Onder voorbehoud van de eventuele beperkingen opgelegd door de beheerder van de weg of door de plaatselijke overheid:

 - a) Erkers, balkons: maximumuitsprong 0,50 m op minimum 2,50 m boven het trottoirniveau en op minimum 0,50 m afstand van het verlengde van elke scheidsmuur.
 - b) Luifels: maximumuitsprong 1 m op minimum 2,50 m boven het trottoirniveau.
 - c) Overige uitsprongen: maximum 0,30 m op minimum 2,50 m boven het trottoirniveau.
 - 2) Uit de vrijstaande zijgevel:

Alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet in de zijdelingse bouwvrije strook bevinden.
 - 3) Uit de achtergevel:
 - a) Terrassen, balkons: maximumuitsprong uit de strook voor hoofdgebouwen 2 m op minimum 2 m afstand van elke perceelgrens.
 - b) Erkers: uitsprong uit de strook voor hoofdgebouwen is verboden.
- B. Bij alleenstaande bebouwing:

Alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet in een bouwvrije strook bevinden.

- 3 -

Artikel 1 - Algemene bepalingen (vervolg)

1.05 - Algemeen geldende voorschriften (vervolg)

4° Afsluitingsmuren:

- a) Verplichte afsluitingsmuur (aangeduid op het plan): dient terzelfertijd als het hoofdgebouw opgericht te worden met een hoogte van 2 m en uitgevoerd in gevelsteen afgedekt met verglaasde muurkappen, natuursteen of ezelsrug.
- b) Facultatieve afsluitingsmuren tussen de erven onderling en tussen een erf en de openbare weg; Behoudens andersluidende bepalingen in het (de) volgende artikel(en):
 - 1) In de achteruitbouwstrook: muurtje in klampsteen waarvan de hoogte, behoudens de posten naast de ingangen, 0,40 m niet overschrijdt.
 - 2) In de zijdelingse bouwvrije strook: muurtje in klampsteen met een maximumhoogte van 0,40 m.
 - 3) In de strook voor binnenplaatsen & tuinen :
 - bij alleenstaande bebouwing : verboden;
 - bij aaneengesloten, gegroepeerde of gekoppelde bebouwing: afsluitingsmuur in baksteen is toegelaten in het verlengde van de scheidsmuren tot een maximumhoogte van 2 m. De uitvoering in betonplaten is toegelaten voor zover de constructie niet zichtbaar is vanaf de openbare weg.

5° Wijziging van het bodemreliëf:

In de achteruitbouwstrook en in de zijdelingse bouwvrije strook is een wijziging van het bodemreliëf slechts toegelaten voor zover het maaiveld niet hoger of lager gebracht wordt dan het trottoirniveau.

6° Vellen van bomen:

De ontbossing en het vellen van hoogstammige bomen die hetzij alleen staan, hetzij in een bepaald verband zijn aangeplant, kan slechts worden toegelaten voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de oprichting van en het nemen van toegang tot de gebouwen.

- 2 -

- 3) Opmerking: De vervanging van de hierboven sub 1) en 2) bepaalde parkeerruimte door GEBOUWDE autobergplaatsen met dezelfde stallingscapaciteit op een perceel gelegen binnen een straal van vierhonderd meter, gemeten vanaf de grenzen van het perceel waarop het hoofdgebouw wordt opgericht of verbouwd, kan door het College van Burgemeester en Schepenen toegestaan of, wegens eisen in verband met de verkeersveiligheid opgelegd worden.

II. Bepaling van de voorwaarden waaraan de parkeerruimte moet voldoen :

1) Afmetingen:

Minimumafmetingen per wagen : 4,50 m x 2,20 m.

Bij de oprichting van boxengarages wordt de minimumbreedte vermeerderd tot 2,50 m.

2) Inrichting:

De parkeerruimte moet zodanig zijn ingericht dat elke stallingsplaats vanaf de openbare weg door een autovoertuig kan worden ingenomen zonder verplaatsing van meer dan één ander autovoertuig.

Perceel 2 PERCELEN BESTEMD VOOR gegroepede BEBOUWING
(Nrs. alle)

201 BOUWSTROKEN

A. Strook voor Hoofdgebouwen

Diepte 13 m, gemeten vanaf de
voorgevelbouwlijn

1° Bestemming :

Woonhuizen, winkelhuizen.

2° Bebouwing :

gegroepeerd overeenkomstig de aanduidingen op het plan.
Geen vanaf de openbare weg zichtbare blinde gevels.

3° Plaatsing :

a) Voorgevel:

Op de verplichte bouwlijn aangeduid op het plan

b) Vrijstaande zijgevel van een kopgebouw:

Op minimum 3 m afstand van de zijgrens van het perceel.

4° Voorgevelbreedte :

a) Aaneengesloten gebouw(en): de volledige perceelbreedte.

b) Kopgebouw(en): minimum 6 m.

5° Bouwdiepte :

Minimum 9 m en maximum 15m.

6° Bouwhoogte :

a) Voorgevel:

Gemeten van het trottoirniveau tot bovenkant
kroonlijst: 9 m.

b) Overige gevels: maximum de hoogte van de voorgevel.

7° Gevelmaterialen :

a) Gevels zichtbaar vanaf de openbare weg: gevelsteen.

b) Overige gevels: baksteen.

8° Dakvorm :

Plat dak.

26/09 '07 WOE 11:54 FAX 32 3 8445505

GEMEENTE BOOM

009

Artikel 2
Parcels bestemd voor ^{gogroepende} bebouwing (vervolg)

B. Strook voor Aanhorigheden

Diepte 4 m, gemeten vanaf de
Strook voor Hoofdgebouwen

1° Bestemming:

Dezelfde als die van de Strook voor Hoofdgebouwen.

2° Plaatsing :

De vrijstaande zijgevel van een kopgebouw op minimum 3 m afstand van de zijgrens van het perceel.

3° Bouwhoogte:

Gemeten van het trottoirniveau tot bovenkant kroonlijst: maximum 3,50 m.

4° Gevelmaterialen :

- a) Gevels zichtbaar vanaf de openbare weg: dezelfde gevelsteen als die van het hoofgebouw;
- b) Overige gevels : baksteen.

5° Dakvorm :

Plat dak.

C. Strook voor Afzonderlijke Bijgebouwen

Tussen de Strook voor Binnen-
plaatsen & Tuinen (zie artikel
.02, B) en de achtergrens van
het perceel.

1° Bestemming :

Bergplaatsen, hokken.

2° Plaatsing :

Ofwel op de erfscheiding
Ofwel op minimum 3 m afstand van de erfscheiding.

3° Bouwhoogte :

Maximum 3 m.

4° Gevelmaterialen :

- a) Gevels zichtbaar vanaf de openbare weg : gevelsteen.
- b) Overige gevels : baksteen.

5° Dakvorm :

Plat dak.

6° Maximumoppervlakte van de gezamenlijke gebouwen :

- a) bij aaneengesloten gebouwen: 25 % van de perceeloppervlakte
- b) bij kopgebouwen : 10 % van de perceeloppervlakte